

Glassings- og vedlikeholdsanvisninger for Røros Bruk BIOCLEAN

BIOCLEAN – Lagring og transport

- * Beskytt den belagte siden ved montering og under byggeprosessen.
- * Forhindre direkte kontakt mellom den belagte siden og reaktive silikoner, maling, sement og skarpe gjenstander.
- * Utsettes glasset for silikon, sement, eller maling, forsøk å fjerne materialet umiddelbart slik at det ikke tørker.
- * Rengjør glasset når bygningsarbeidet er over. Spyl ruta.

BIOCLEAN – Hva man ikke skal gjøre

For å forhindre skader på belegningen bør følgende unngås:

- Ikke bruk skarpe eller slipende gjenstander (barberblad, stålull, kniver..)
- Rengjøringsmidler som inneholder grove slipepartikler (Jiff skuremiddel etc)
- Rengjøringsmidler som inneholder vannavvisende stoffer.
- Aggressive kjemiske produkter (sterke syrer eller alkaliske midler..)
- Rengjøringsmiddel som ikke er egnet til glass.

Rengjøring

- Spyl med vann en gang pr måned i sommer halvåret om det ikke kommer naturlig regn på ruta. Dette er også for å hindre at skitten fester seg i ruta.
- Rengjør glasset med en microfiberklut og Jiff glass rens el liknende. Bruk rikelig med rensmiddel.
- Er man uheldig å få riper kan en bruke noen dråper med rens middel for kjeramisketopper. En må da pusse med sirkulerende bevegelser og tørke det med en ren klut. Bruk hel tiden microfiberklut. Dette hjelper ikke om ripen har gått langt ned i ruten.

NB! BIOCLEAN holder seg rent lenger og er mye lettere å pusse enn et normalt floatglass, MEN smussavvisende glass er ikke det samme som vedlikeholdsfrie glass!